

Solarne svetilke so trajnostni način razsvetljave.



Sloluks d.o.o.
Miklavška cesta 75
2311 Hoče
info@sloluks.si

SL-94A/94B

Izdelek:	SL-94A	SL-94B Hybrid			
Svetlobni tok	4000LM	4000LM			
Solarni panel					
Moč	37.5W	37.5W			
Li-ionska baterija					
Kapaciteta	14.8V 230.88Wh 2.6Ah/kos	14.8V 230.88Wh 2.6Ah/kos			
Temperatura polnjenja/praznjenja	-10°C~60°C				
Čas polnjenja	6.7h	6.7h			
LED (OSRAM)	3030, 72kos	3030, 72kos			
Barvna temperatura	2700K, Ra>70	2700K, Ra>70			
Učinkovitost	230lm/W	230lm/W			
Vrsta razsvetljave	Tip 4S				
Zmogljivost					
Čas osvetlitve v deževnih dneh	>5 dni (Hybrid – priklop na 230V AC 50-60Hz)				
Način krmiljenja	Stikalo, ON/OFF dolg pritisk 1.5s Dolg pritisk za 6s za ponastavitev				
Način osvetlitve	M1: 30% (PIR) do zore M2: 100% (5h) + 25% 5h (PIR) + 70% do zore M3: 70% do zore				
Indikacija zmogljivosti	4LED diode: >80%; 3LED diode: 60%~80%; 2LED diodi: 30%~60%; 1LED dioda: <30%; Prva LED dioda utripa hitro: nizka moč				
FAS	Da				
Jedrna tehnologija	ALS2.4				
PIR	120°, 8m.Max				
IP / IK Class	IP65 / IK08				
Drog	φ60mm				
Material	Kaljeno steklo + Aluminij + PC				

Sloluks d.o.o.
Miklavška cesta 75
2311 Hoče
info@sloluks.si